Nagrzewnice elektryczne nadmuchowe

B 2 EPB

B 22 EPA

Nowość!

B 18 EPR

• Stałe źródło ciepła • Nie zużywają tlenu • Brak spalin, zapachu, wilgoci • Cicha praca • 100% wydajności • Dwystopniowa regulacja mocy • Silnik z wyłącznikiem termicznym (oprócz 2 EPB) • Termostat przegrzania w nagrzewnicach nadmuchowych • Wbudowany termostat pomieszczeniowy • Mocna i trwała konstrukcja

ZASTOSOWANIE

• Zamknięta przestrzeń • Rolnictwo, budownictwo, garaże, sklepy, domy, biura, piwnice, magazyny • Polecane dla malarzy, hydraulików, tynkarzy, płytkarzy itp. Dla podniesienia wydajności suszenia stosować z osuszaczami MASTER

AKCESORIA:

• **Termostat pomieszczeniowy TH 5 z 3-metrowym przewodem.**
Zakres działania: 0-36°C,
dokładność: ± 1,5°C.
B 18 EPR - **4150.105** Cena netto 172,00

• **Giętkie 7,6-metrowe przewody.**
Zakres działania: -20°C... +20°C.
Ø 305mm - B 18 EPR - **4515.553**

WAGA I WYMIARY

Model	dł x sz x wys (cm)	Waga netto (kg)	Waga brutto (kg)	Paleta (szt.)
B 2 EPB	22 x 20,5 x 33,5	3,7	4	75
B 3,3 EPB	26 x 26 x 42	5,1	5,6	32
B 5 EPB	30 x 36 x 38	6,4	7,1	32
B 9 EPB	46 x 35 x 54	12,3	13,5	24
B 15 EPA	38 x 49 x 58	17	19	15
B 18 EPR	43 x 39 x 61	27	29,2	16
B 22 EPA	44,5 x 58 x 65	25	27	12

PARAMETRY		B 2 EPB	B 3,3 EPB	B 5 EPB	B 9 EPB	B 15 EPA	B 18 EPR	B 22 EPA
Wydajność	**kW**	**1/2**	**1,65/3,3**	**2,5/5**	**4,5/9**	**7,5/15**	**4,5/9/13,5/18**	**11/22**
Przepływ powietrza	**m³/h**	184	510	510	800	1.700	1.700	2.200
Zasilanie	**V/Hz**	230/50	230/50	400/50	400/50	400/50	400/50	400/50
Prąd znamionowy	**A**	8,7	14,5	3 x 7,2	3 x 13	3 x 22	3 x 26	3 x 32
Ustawienie przełącznika 1		OFF (wyłączone)	OFF (wyłączone)	OFF (wyłączone)	OFF (wyłączone)	OFF (wyłączone)	OFF (wyłączone)	OFF (wyłączone)
Ustawienie przełącznika 2		wentylator	wentylator	wentylator	wentylator	wentylator	wentylator	wentylator
Ustawienie przełącznika 3-4		1/2	1,65/3,3	2,5/5	4,5/9	7,5/15	4,5/9/13,5/18	11/22
Termostat pomieszczeniowy		standard	standard	standard	standard	standard	optional	standard
Zakres termostatu	**°C**	5-35	5-35	5-35	5-35	5-35	<25	5-35
Norma oporu		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4	IPX4